电机动力连接器

增量式编码器连接器



绝对式编码器连接器







额定电压	380	V AC
额定功率	2.0	KW
额定转矩	7.7	N • m
最大转矩	22	N • m
额定转速	2500	RPM
最大转速	3000	RPM
额定电流	7.5	A
最大电流	21	A
线反电势系数	66±10%	V/KRPM
线电阻	1.01±10%	Ω
线电感	2.94±10%	mH
转动惯量	15.3±10%	10^(-4)kg•m²
极对数	4	对
电机绝缘等级	CLass F	
电机防护等级	IP65	

电机动力连接器接线顺序				
位号	1	2	3	4
信号	PE	U	V	W

增量式编码**器**连**接器接**线顺**序**									
位号	4	7	5	8	6	9	10	13	11
信号	A+	A−	B+	B−	Z+	Z−	U+	U−	V+
位号	14	12	15	2	3	1			
信号	V−	W+	W−	5V	GND	**屏蔽**			
绝对值编码**器**连**接器接**线顺**序**									
位号	3	2	1	6	4	7	5		
信号	VB+	VB−	**屏蔽**	SD+	SD−	5V	GND		

电机连接器型号				
连接器		动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插座		YD28J4Z	YD28J15Z	YD28J7Z

对接电机连接器型号				
连接器		动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插头		YD28K4TSJ	YD28K15TSJ	YD28K7TSJ

标记	处数	更改文件号	签 名	日期
设 计			标准化	
校 对			审 定	
审 核			批 准	
工 艺			日 期	

WECON® 维控科技

型号

WE130M-20025T-A1F
WE130M-20025T-C1F
WE130M-20025T-D2F

版 本	
A0	
阶段标记	重要度	重 量	比 例
第 1 张	共 1 张		