





图样代号



转矩-转速特性



动力线18-6Z插座



编码器线
SC-MC7P-AB20-00插座



动力线						
插座编号	A	B	C	D	E	F
绕组定义	U	V	W	PE	/	/

编码器反馈线						
插座编号	1	2	3	4	5	6
信号定义	5V	0V	SD+	SD-	PE	E+
线缆颜色	红	黑	蓝	黄	绿	棕

项目	单位	数值
额定功率	kW	1.8
额定电压	V	380
额定电流	A	6.3
瞬时最大电流	A	19.2
额定转矩	N.m	11.46
瞬时最大转矩	N.m	34.38
额定转速	rpm	1500
峰值转速	rpm	3000
反电势	V/1000rpm	107
转矩常数	N.m/A	1.82
线电阻	Ohms	1.56
D轴电感	mH	8.2
Q轴电感	mH	10.3
电气时间常数	ms	10.5
转子惯量	$\times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	23.7
质量	kg	8.0
极数		10
编码器线数		17bit
绝缘等级		F(155°C)
防护等级		IP65



变更内容	日期	物料编码	电机型号
变更内容	日期	物料编码	电机型号
设计	23.09.16	视图	WD130M-18015T-A1F-L2
绘图	梁成	重量(Kg)	WD130M-18015T-C1F-L2
审核	批准	比例	1:1
		单位	共 1 页 第 1 页