A：4芯安普公头



B：9芯安普公头



C：15芯安普公头



D：3芯抱匣水

E/F：XS16航插公头



E：XS16J4



F：XS16J7



技术要求：

1、未注尺寸公差按GB/T 1804-m及GB/T 1184-H

额定电压	220	V AC
额定功率	0.4	KW
额定转矩	1.27	N.m
最大转矩	3.81	N.m
额定转速	3000	rpm
最大转速	5000	rpm
额定电流	2.6	A
最大电流	7.8	A
线反电势常数	31	V/krpm
线电阻	3.8	Ω
线电感	19.2	mH
转动惯量	0.407	$x10^{-4}$ $kg.m^2$
转矩系数	0.48	N.m/A
极对数	4	对
电机绝缘等级	Class F	
电机防护等级	IP65	



D:制动连接器接线顺序

位号	1	2	3
信号	DC24V		/

A：增量式动力连接器接线顺序

位号	1	2	3	4
信号	U	V	W	PE

E：绝对值动力连接器接线顺序

位号	2	3	4	1
信号	U	V	W	PE

C：增量式编码器连接器接线顺序

位号	9	13	4	14	7	5	6	8	10
信号	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	U+	U-	V+
位号	12	11	15	2	3	1			
信号	V-	W+	W-	5V	GND	屏蔽			

B：省线式编码器连接器接线顺序

位号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号	5V	GND	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	屏蔽

F：绝对值编码器连接器接线顺序

位号	3	2	1	6	4		7	5	
信号	VB+	VB-	屏蔽	SD+	SD-		5V	GND	





WECON® 维控科技

设计			名称	WE60M-04030S-A1G WE60M-04030S-C1G WE60M-04030S-D2G
审核			型号	
批准			版本：A0	页码：1-1