



技术要求：
1、未注尺寸公差按GB/T
1804-m及GB/T
1184-H

额定电压	220	V AC
额定功率	0.75	KW
额定转矩	2.39	N.m
最大转矩	7.1	N.m
额定转速	3000	rpm
最大转速	3600	rpm
额定电流	3	A
最大电流	9	A
线反电势常数	52	V/krpm
线电阻	2.9	Ω
线电感	5.9	mH
转动惯量	1.82	×10 ⁴ kg·m ²
转矩系数	0.8	N.m/A
极对数	4	对
电机绝缘等级	Class F	
电机防护等级	IP65	

D:制动连接器接线顺序			
位号	1	2	3
信号	DC24V		／

A:增量式动力连接器接线顺序				
位号	1	2	3	4
信号	U	V	W	PE

E:绝对值动力连接器接线顺序				
位号	2	3	4	1
信号	U	V	W	PE

C:增量式编码器连接器接线顺序								
位号	9	13	4	14	7	5	6	8 10
信号	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	U+	U- V+
位号	12	11	15	2	3	1		
信号	V-	W+	W-	5V	GND	屏蔽		

B:省线式编码器连接器接线顺序								
位号	1	2	3	4	5	6	7	8 9
信号	5V	GND	A+	A-	B+	B-	Z+	Z- 屏蔽

F:绝对值编码器连接器接线顺序								
位号	3	2	1	6	4		7	5
信号	VB+	VB-	屏蔽	SD+	SD-		5V	GND

WECON® 维控科技

设计			型号	WE80M-07530S-A1G WE80M-07530S-C1G WE80M-07530S-D2G	
审核					
批准			批 准	版本: A0	页码: 1-1